Konzett Günter Thüringerberg GmbH

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nr. 005/2024 für das Produktionsjahr 2024

1. **Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:**

   NA 16/32, U10, A2, natürliche Gesteinskörnung aus Aushubmaterial

2. **Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten, technischen Spezifikation:**

   Gesteinskörnungen für ungebundene und hydraulisch gebundene Gemische für den Ingenieur- und Straßenbau gemäß EN 13242, Verwendungsklasse U10 gemäß RVS 08.15.01 und Qualitätsklasse A2 gemäß BAWP 2023.

   Qualitätsklasse A2 bedeutet:

   - Verwendung nur bei bautechnischen Maßnahmen im unbedingt erforderlichen Ausmaß.
   - Eine ungebundene Verwertung für Recycling-Baustoffe der Qualitätsklasse A2 darf nicht im oder unmittelbar über dem Grundwasser erfolgen.

3. **Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:**

   Konzett Günter Thüringerberg GmbH, 6721 Thüringerberg, Faschinastraße 180; Standort: Materialumschlagplatz Schloßgut

4. **System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:**

   System 2+

5. **Harmonisierte Norm: EN 13242 (+A1:2007)**

   Notifizierte Stelle(n): Austrian Standards plus GmbH, Nr. 0988

6. **Erklärte Leistung:** Siehe Beilage 1

   Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Herstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der in 3. genannte Hersteller verantwortlich.

   Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Mariette Konzett/WPK- Beauftragte

(Name und Funktion)

Konzett Günter Thüringerberg GmbH
Faschinastraße 180
6721 Thüringerberg
Tel. 0664 5048220, office@konzett-erdbau.at
UID-Nummer: ATU78663527

Thüringerberg, 29.10.2025

(Ort und Datum der Ausstellung)

(Unterschrift)

Konzett Günter Thüringerberg GmbH

CE

0988-CPR-1330

6. Erklärte Leistung

Beilage 1 zu Nr. 005/2024

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
	NA 16/32, U10, A2	
Kornform, -größe und Rohdichte		EN 13242 (+A1:2007)
4.2 Korngruppe	16/32	
4.3 Korngrößenverteilung	G_C 80/20	
4.4 Kornform von groben Gesteinskörnungen	NPD	
5.4 Rohdichte	NPD	
Reinheit		
4.6 Gehalt an Feinanteilen	0-4	
4.7 Qualität der Feinanteile	NPD	
Anteil gebrochener Oberflächen		
4.5 Anteil gebrochener und vollständig gerundeter Körner in groben Gesteinskörnungen	NPD	
Widerstand gegen Zertrümmerung/Brechen		
5.2 Widerstand gegen Zertrümmerung von groben Gesteinskörnungen	NPD	
Raumbeständigkeit		
6.5.2.1 Raumbeständigkeit von Stahlwerksschlacke 6.5.2.2 Dicalciumsilikatzerfall von Hochofenstückschlacke 6.5.2.3 Eisenzerfall in Hochofenstückschlacke	keine industriell hergestellte Gesteinskörnung	
Wasseraufnahme/Saugwirkung		
5.5. Wasseraufnahme $WA_{24}2$ M%	NPD	
Zusammensetzung/Gehalt		
C 3.4 Angaben zum Ausgangsmaterial siehe Grundlegende Charakterisierung GZ_1_23_465 und GZ_1_24_376	A2	
5.6 Klassifizierung der Bestandteile von groben recyclierten Gesteinskörnungen	NPD	
6.4 Wasserlösliche Sulfate in recyclierten Gesteinskörnungen		
6.2 Säurelösliche Sulfate	NPD	
6.3 Gesamtschwefelgehalt	NPD	
6.5.1 Bestandteile, die das Erstarrungs- und Erhärtungsverhalten von hydraulisch gebundenen Gemischen verändern	NPD NPD	
Widerstand gegen Abrieb		
5.3 Widerstand von groben Gesteinskörnungen gegen Verschleiß	NPD	
Gefährliche Substanzen:		
- Abstrahlung von Radioaktivität	unbedeutend	
- Freisetzung von Schwermetallen	A2	
- Freisetzung von polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen	A2	
- Freisetzung anderer gefährlicher Stoffe	A2	
Verwitterungsbeständigkeit/Frostbeständigkeit		
7.2 „Sonnenbrand" von Basalt	kein Basalt	
7.3.2 Frost- Tau- Wechselbeständigkeit (Wasseraufnahme als Vorversuch für die Frost- Tau- Wechselbeständigkeit	NPD	
7.3.3 Frost- Tau- Wechselbeständigkeit (Frostwiderstand)	NPD	
Freiwillige Angabe gemäß ÖNORM B 3132 und ÖNORM B 3140		
Schwimmende Bestandteile (FL)	NPD	
Glas und sonstige Materialien (Rg + X)	NPD	

NR/NPD = Keine Anforderungen/Eigenschaft nicht ermittelt