Konzett Günter Thüringerberg GmbH

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nr. 002/2025 für das Produktionsjahr 2025

1. **Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:**

   NA 0/63, U7, A2, natürliche Gesteinskörnung aus Aushubmaterial

2. **Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten, technischen Spezifikation:**

   Gesteinskörnungen für ungebundene und hydraulisch gebundene Gemische für den Ingenieur- und Straßenbau gemäß EN 13242, Verwendungsklasse U7 gemäß RVS 08.15.01 und Qualitätsklasse A2-G gemäß BAWP 2023.

   Qualitätsklasse A2 bedeutet:
   - Verwendung nur bei bautechnischen Maßnahmen im unbedingt erforderlichen Ausmaß.
   - Eine ungebundene Verwertung für Recycling-Baustoffe der Qualitätsklasse A2 darf nicht im oder unmittelbar über dem Grundwasser erfolgen.

3. **Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:**

   Konzett Günter Thüringerberg GmbH, 6721 Thüringerberg, Faschinastraße 180; Standort: Materialumschlagplatz Schloßgut

4. **System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:**

   System 2+

5. **Harmonisierte Norm: EN 13242:2007**

   Notifizierte Stelle(n): Austrian Standards plus GmbH, Nr. 0988

6. **Erklärte Leistung:** Siehe Beilage 1

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Herstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der in 3. genannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Mariette Konzett/WPK- Beauftragte

(Name und Funktion)

Thüringerberg, 14.01.2026

(Ort und Datum der Ausstellung)

Konzett Günter Thüringerberg GmbH
Faschinastraße 180
6721 Thüringerberg
Tel. 0664 5048220, office@konzett-erdbau.at
UID-Nummer: ATU78663527

(Unterschrift)

Konzett Günter Thüringerberg GmbH

CE

0988-CPR-1330

6. Erklärte Leistung

Beilage 1 zu Nr. 002/2025

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
	NA 0/63, U7, A2	
Kornform, -größe und Rohdichte		EN 13242:2014
4.2 Korngruppe	0/63	
4.3 Korngrößenverteilung	G_A85	
4.4 Kornform von groben Gesteinskörnungen	NPD	
5.4 Rohdichte	NPD	
Reinheit		
4.6 Gehalt an Feinanteilen	$f_3, f_5, f_7, f_9, f_{12}$	
4.7 Qualität der Feinanteile	bestanden	
Anteil gebrochener Oberflächen		
4.5 Anteil gebrochener und vollständig gerundeter Körner in groben Gesteinskörnungen	$C_{50/30}$	
Widerstand gegen Zertrümmerung/Brechen		
5.2 Widerstand gegen Zertrümmerung von groben Gesteinskörnungen	LA_{40}	
Raumbeständigkeit		
6.5.2.1 Raumbeständigkeit von Stahlwerksschlacke	keine industriell hergestellte Gesteinskörnung	
6.5.2.2 Dicalciumsilikatzerfall von Hochofenstückschlacke		
6.5.2.3 Eisenzerfall in Hochofenstückschlacke		
Wasseraufnahme/Saugwirkung		
5.5. Wasseraufnahme (WA_{24})	≤ 2 M-%	
Zusammensetzung/Gehalt		
C.3.4. Angaben zum Ausgangsmaterial (petrografische Beschreibung bzw. grundlegende Charakterisierung der wpa Beratende Ingenieure GmbH, GZ _1_24_376)	A2	
5.6 Klassifizierung der Bestandteile von groben rezyklierten Gesteinskörnungen	NPD	
6.2 Säurelösliche Sulfate	NPD	
6.3 Gesamtschwefelgehalt	NPD	
6.4 Wasserlösliche Sulfate in rezyklierten Gesteinskörnungen	NPD	
6.5.1 Bestandteile, die das Erstarrungs- und Erhärtungsverhalten von hydraulisch gebundenen Gemischen verändern	NPD	
Widerstand gegen Abrieb		
5.3 Widerstand von groben Gesteinskörnungen gegen Verschleiß	NPD	
Gefährliche Substanzen		
- Abstrahlung von Radioaktivität	unbedeutend	
- Freisetzung von Schwermetallen	A2	
- Freisetzung von polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen	A2	
- Freisetzung anderer gefährlicher Stoffe	A2	
Verwitterungsbeständigkeit/Frostbeständigkeit		
7.2 „Sonnenbrand" von Basalt	kein Basalt	
7.3.2 Frost- Tau- Wechselbeständigkeit (Wasseraufnahme als Vorversuch für die Frost- Tau- Wechselbeständigkeit	≤ 2 M-%	
7.3.3 Frost- Tau- Wechselbeständigkeit (Frostwiderstand)	F_2	